




FINISHER 500

 OP WATERBASIS

Gebruiksklare witte acrylplamuurpasta voor renovatiewerken en als afwerkingslaag voor binnenmuren en –plafonds. Zonder oplosmiddel, gemakkelijk aan te brengen en af te schuren. Heel fijne plamuur met een uitstekende afwerkingskwaliteit. Aan te brengen in lagen van maximaal 5 mm dik met plakspaan en/of plamuurmes.

Ideaal om onregelmatige ondergronden zoals binnenmuren en –plafonds af te dicht en te egaliseren of om renovatiezeilen en voegbanden mee in te lijmen.



TOEPASSINGSGEBIED

Plafonds en binnenwanden uit pleister, gipsplaten, beton, baksteen, cement, crepi, spaanplaten, geschilderde glasvezels... en op oude lagen van klevende verf.

Niet geschikt op ondergronden met oud behang en/of op ruwe of voorgeschilderde glasvezels, ruw hout, metaal, glas of plastic. Voor alle andere ondergronden kunt u ons raadplegen en/of een voorafgaandelijke test uitvoeren.

VOORBEREIDING ONDERGROND

FINISHER 500 kan worden aangebracht op een zuivere, droge, stevige ondergrond in goede staat en vrij van substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, stof...). Verwijder loszittende delen (verf, behangresten...). Open de spleten in een V-vorm en plamuur de gaten en diepe spleten met een geschikt vulmiddel. Alle oude verflagen moeten afgewassen worden. Breng op te absorberende of poederige ondergronden onze FIXATOR AQUA of FIXATOR PLUS aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

De temperatuur (van de omgeving en de ondergrond) tijdens het aanbrengen en het drogen moet tussen +5 °C en +30 °C bedragen.

TOEPASSING

Meng de plamuur grondig en breng die aan in lagen van 0 tot 5 mm dik met een plakspaan of plamuurmes. Strijk daarna glad. Als de ondergrond eenmaal droog is, schuur die dan af met een schuurmiddel (minimum korrelgrootte = 150). Om een renovatiezeil te lijmen, breng de plamuur aan met een getande spatel, drenk het zeil in de verse plamuur en strijk het glad.

Schuur af en vul pas op als de ondergrond volledig droog is.

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

RENDEMENT

1,7 kg/m²/mm dik.



AANBRENGEN

Plakspaan, plamuurmes, getande spatel.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met water, eventueel met een scheutje huishoudelijke detergent.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

15 kg

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling: acryldispersie, vulstoffen, additieven, water
Densiteit: ong. 1,72 g/cm³
Droging (+23 °C en 60 % RV): 2 tot 3 u/mm dik
Schilderen: 4 u/mm dik

BEWARING

Minstens één jaar, in de originele verpakking, ongeopend¹ en bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte in de schaduw.

AFVALBEHEER

Dit product, met inbegrip van zijn verpakking en zijn residuen, mag niet in de natuur, in de riolering of bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gelieve de lege pot binnen te brengen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Neem voor de verwijdering van productresten contact op met de plaatselijke autoriteiten.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product op onze website: **www.peintagone.com**. Ook beschikbaar op aanvraag.

De technische informatie over onze producten of systemen is gebaseerd op grondig laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 24/10/2022) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Belangrijk! Zodra de pot geopend is, kunnen bacteriën zich in het product ontwikkelen (door toevoeging van kleurstof of door het gebruik van schildergerei) en het op enkele dagen tijd besmetten, waardoor het onbruikbaar wordt.