




PEINTAGLUE INVISIBLE

SMART ADHESIVE TECHNOLOGY OP WATERBASIS

Gebruiksklare, kleurloze, watergedragen lijm met een optimale kleefkracht die geen vlekken achterlaat op de muurbekleding. Doorzichtig bij het drogen, geurloos, zonder oplosmiddel, gemakkelijk uit te strijken. Door de verlengde aanbrengtijd zorgt de lijm ervoor dat de banen zich goed kunnen zetten.

Ideaal om bedrukte muurbekleding, zoals vlies en behangpapier, mee in te lijmen.



TOEPASSINGSGBIED

Lichte tot middelzware bekleding (50 tot 200 g/m²) van binnenwanden uit papier, vinyl, vlies of textiel.

Volg zorgvuldig de aanbevelingen van de fabrikant van de muurbekleding.

SMART ADHESIVE TECHNOLOGY

Ontworpen voor een optimale hechting op allerlei ondergronden en materialen. Dit product is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een uitstekende binding.

VOORBEREIDING ONDERGROND

PEINTAGLUE INVISIBLE kan worden aangebracht op een zuivere, droge, gladde, cohesieve, licht absorberende ondergrond in goede staat en vrij van substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, stof...). Verwijder loszittende delen (verf, behangresten...). Open de spleten in een V-vorm en plamuur de gaten en spleten met een geschikt vulmiddel. Alle oude verflagen moeten afgewassen worden en de (satijn)glanzende verflagen afgeschuurd. Breng op te absorberende of poederige ondergronden onze FIXATOR AQUA of FIXATOR PLUS aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

De temperatuur (van de omgeving en de ondergrond) tijdens het aanbrengen en het drogen moet tussen +10 °C en +25 °C bedragen.

TOEPASSING

Meng de lijm grondig en breng ze uniform aan volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de muurbekleding. Verwijder lijmplekken onmiddellijk met een vochtige spons (behalve op textiel).

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Niet verdunnen.

RENDEMENT

200 g/m²

AANBRENGEN

Roller, borstel, airless verfspuit.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met water, eventueel met een scheutje huishoudelijke detergent.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

4,5 kg

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	zetmeelhoudende lijm
Densiteit:	ong. 1,01
Eindsterkte van de lijm:	min. 24u
Uitzicht droge film:	doorzichtig en mat

BEWARING

Eén jaar, in de originele verpakking, ongeopend¹ en bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte in de schaduw.

AFVALBEHEER

Dit product, met inbegrip van zijn verpakking en zijn residuen, mag niet in de natuur, in de riolering of bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gelieve de lege pot binnen te brengen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Neem voor de verwijdering van productresten contact op met de plaatselijke autoriteiten.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product op onze website: www.peintagone.com. Ook beschikbaar op aanvraag.

**EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.**

De technische informatie over onze producten of systemen is gebaseerd op grondig laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 24/10/2022) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Belangrijk! Zodra de pot geopend is, kunnen bacteriën zich in het product ontwikkelen (door toevoeging van kleurstof of door het gebruik van schildergerei) en het op enkele dagen tijd besmetten, waardoor het onbruikbaar wordt.