




PEINTAGLUE XTRA

SMART ADHESIVE TECHNOLOGY OP WATERBASIS

Vaalwitte, gebruiksklare watergedragen lijm met een maximale kleefkracht. Bij het drogen bijna doorzichtig, weinig geurend, zonder oplosmiddel, gemakkelijk uit te strijken. Door de verlengde aanbrengtijd zorgt de lijm ervoor dat de banen zich goed kunnen zetten.

Ideaal om muurbekleding die beschilderd moet worden mee in te lijmen, zoals vlies en (gladde of gestructureerde) glasvezelondergronden.



TOEPASSINGSGBIED

Lichte tot zware bekleding (50 tot 300 g/m²) van te beschilderen binnenwanden uit vlies en glasvezels.

- Volg zorgvuldig de aanbevelingen van de fabrikant van de muurbekleding.
- Onze PEINTAGLUE XTRA wordt een pak lichter tijdens het drogen. Toch raden we aan om voor donkere, bedrukte muurbekleding onze PEINTAGLUE INVISIBLE te gebruiken.

SMART ADHESIVE TECHNOLOGY

Ontworpen voor een optimale hechting op allerlei ondergronden en materialen. Dit product is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een uitstekende binding.

VOORBEREIDING ONDERGROND

PEINTAGLUE XTRA kan worden aangebracht op een zuivere, droge, gladde, cohesieve, licht absorberende ondergrond in goede staat en vrij van substanties die de hechting kunnen belemmeren (vet, olie, stof...). Verwijder loszittende delen (verf, behangresten...). Open de spleten in een V-vorm en plamuur de gaten en spleten met een geschikt vulmiddel. Alle oude verflagen moeten afgewassen worden en de (satijn)glanzende verflagen afgeschuurd. Breng op te absorberende of poederige ondergronden onze FIXATOR AQUA of FIXATOR PLUS aan.

GEBRUIKSAANWIJZING

De temperatuur (van de omgeving en de ondergrond) tijdens het aanbrengen en het drogen moet tussen +10 °C en +25 °C bedragen.

TOEPASSING

Meng de lijm grondig en breng ze uniform aan volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de muurbekleding. Verwijder lijmplekken onmiddellijk met een vochtige spons.

VERDUNNING

Gebruiksklaar. Lichtjes verdunnen (max. 10 %) indien u een lijm machine gebruikt.

RENDEMENT

200 g/m²

AANBRENGEN

Roller, borstel, lijm machine, airless verfspuit.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Direct na gebruik reinigen met water, eventueel met een scheutje huishoudelijke detergent.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

10 kg

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	zetmeelhoudende lijm
Densiteit:	ong. 1,01
Eindsterkte van de lijm:	min. 24u
Uitzicht droge film:	vaalwit en mat

BEWARING

Eén jaar, in de originele verpakking, ongeopend¹ en bewaard in een koele, droge en vorstvrije ruimte in de schaduw.

AFVALBEHEER

Dit product, met inbegrip van zijn verpakking en zijn residuen, mag niet in de natuur, in de riolering of bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Gelieve de lege pot binnen te brengen bij een afvalverwerkingsbedrijf. Neem voor de verwijdering van productresten contact op met de plaatselijke autoriteiten.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product op onze website: www.peintagone.com. Ook beschikbaar op aanvraag.

De technische informatie over onze producten of systemen is gebaseerd op grondig laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 24/10/2022) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

¹ Belangrijk! Zodra de pot geopend is, kunnen bacteriën zich in het product ontwikkelen (door toevoeging van kleurstof of door het gebruik van schildergerei) en het op enkele dagen tijd besmetten, waardoor het onbruikbaar wordt.