



PEINTAWASHI TAPE GOLD

Afplaktape van topkwaliteit, speciaal ontworpen voor stabiele oppervlakken. Goed hechtend en scheurvast. Gemakkelijk te verwijderen zonder dat de ondergrond wordt beschadigd of dat er lijmresten of verdruppels onder de tape achterblijven. Zorgt voor zuivere, rechte contouren voor een uiterst fijne afwerking.

Ideaal voor stabiele¹, gladde of licht ruwe oppervlakken.

TOEPASSINGSGBIED

Gladde tot licht ruwe oppervlakken uit: pleisterwerk, gipsplaten, glasvezel, hout, metaal, of die bedekt zijn met een laag hechtende verf/lak.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- ◆ Bij verwijdering blijft de verf zitten, op voorwaarde dat de tape is aangebracht op een stabiele ondergrond².
- ◆ Verzekert zeer nauwkeurige contouren.
- ◆ Er blijven geen druppels achter onder de tape³.
- ◆ Zeer soepel en daardoor makkelijk aan te brengen.
- ◆ Goed hechtvermogen.
- ◆ Bestand tegen water, scheuren en uv-straling.
- ◆ Gebruiksvriendelijk: rolt gemakkelijk af.
- ◆ Laat bij het verwijderen geen sporen na⁴.

KLEUR

Goud

BESCHIKBARE AFMETINGEN

19 mm x 50 m
25 mm x 50 m
30 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
25 mm x 25 m
38 mm x 25 m

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling:	Japans rijstpapier
Lijmbasis:	acryl
Totale dikte:	89 µm
Scheurvastheid:	37,8 N/cm
Breukrek:	4 %
Hechtvermogen op staal:	1,54 N/cm
Hittebestendigheid:	tot 80°C
Weerstand tegen uv-stralen:	tot 2 maanden
Conform aan de analysemethode:	JIS Z 0237

TOEPASSING

Onze PeintaWashi Tape moet worden aangebracht op een schone, droge, zuivere en samenhangende ondergrond. Als je twijfelt over de compatibiliteit van de tape met je ondergrond, doe dan eerst een test op een klein oppervlak.

- ◆ Verwijder eerst alle stoffen die de hechting kunnen belemmeren (stof, vet, vuil, enz.) voordat je de tape aanbrengt.
- ◆ Rol de tape uit langs het oppervlak dat je wil afbakenen. Zorg ervoor dat je de tape in zijn geheel tegen het te beschermen oppervlak drukt om te voorkomen dat er verf of lak onder de PeintaWashi Tape loopt.
- ◆ Zodra de verf/lak aangebracht is, verwijder je de tape onder een hoek van 30° tot 45°.

TIPS & TRICKS

Hoe voer je een effectieve hechtingstest uit?

Druk een stukje tape stevig op een klein testoppervlak en verwijder het in een snelle beweging. Als het oppervlak niet beschadigd is en er geen lijmresten op zitten, is de gekozen tape geschikt. Zo niet, herhaal de test dan met een andere tape.

Idealiter wacht je 24 uur na het aanbrengen van de tape voordat je deze lostrekt voor een sluitende test.

De technische informatie over onze producten of systemen is gebaseerd op grondig laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. Ze wordt echter enkel ter informatie verstrekt en kan in geen geval als een garantie worden beschouwd. Deze technische fiche (herwerkt op 05/03/2024) annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Vraag bij onze diensten na of u over de meest recente versie beschikt.

¹ Voer een hechtingstest uit om de stabiliteit van je ondergrond te beoordelen (zie titel "tips & tricks").

² Op voorwaarde dat de tape is aangebracht na de "overschilderbare" droogtijd van de verf.

³ Op voorwaarde dat de toepassing naar behoren gerespecteerd wordt (zie relevante titel).

⁴ Geldig voor gebruik binnenshuis tot 6 maanden na aanbrengen. Deze duur kan variëren afhankelijk van het type ondergrond. Voer vooraf een hechtingstest uit.