

BODIAX

Bronnen van het leven



BodiAx BP500 Thor Hydro-core clic PVC 501 Serra - dikte 9 mm. slijtlaag 0.55 - à 1,99 m² - 220 x 1510 mm. 10dB geluidsreductie

Eigenschappen

Dikte	9 mm.
Slijtlaag	0,55 mm.
Afmeting	220 x 1510 mm.
m ² /doos	1,99 m ² .
Planken/doos	6 planken.
Gewicht doos	16,88 kg.
m ² / pallet	119,4 m ² .
RM-waarde	0,09 m ² K/W.
Geluidsreductie	10 dB.
Gebruiksklasse	23 33
Garantie	15 jaar bij woongebruik 10 jaar bij projectgebruik
Opbouw	1. Matte PU bescherm laag 2. Vinyl slijtlaag 0,55 mm. 3. PVC toplaag 2 mm. 4. Hydro-core laag 5 mm. 5. Dikke egaliserende en geluiddempende onderlaag 1,5 mm. Totale dikte: 9 mm.

Specificaties

Nummer	2BP500501_DS
Artikel	BodiAx BP500 Thor Hydro-core clic PVC 501 Serra - dikte 9 mm. slijtlaag 0.55 - à 1,99 m ² - 220 x 1510 mm. 10dB geluidsreductie
Eenheid	doos

Omschrijving

Specificaties

- BodiAx BP500 Thor Hydro-core clic PVC inclusief ondervloer.
- Gebruiksklasse 23 | 33
- 15 jaar garantie bij woongebruik.
- 10 jaar garantie bij projectgebruik.
- Dikte 9 mm.
- Slijtlaag 0,55 mm.
- Afmeting 220 x 1510 mm.
- RM-waarde 0,09 m² K/W.
- 10 dB geluidsreductie.

Anderen kochten dit bijpassende product:

Nummer	
<u>Ondervloer Nature 2,5 mm. PU 1,00 x 11 meter rol à 11 m²</u>	Ondervloer Nature 2,5 mm. PU 1,00 x 11 meter rol à 11 m ²
<u>Blue Floor 2 mm. 11dB - 95kPa - 1,00 x 15 meter rol à 15 m²</u>	Blue Floor 2 mm. 11dB - 95kPa - 1,00 x 15 meter rol à 15 m ²
<u>Bodix plakplint à 240 cm. licht grijs eiken</u>	Bodix plakplint à 240 cm. licht grijs eiken
<u>Bodix Hydro-core slagblokje</u>	Bodix Hydro-core slagblokje
<u>Bodix blokplint 58 x 16 mm. folie zwart à 250 cm.</u>	Bodix blokplint 58 x 16 mm. folie zwart à 250 cm.